

Таблица цен к Протоколу №14

| № Лота | Атауы/ Наименование | Қысқаша сипаттама/ Краткая характеристика | Өлш.б./ Ед.изм. | Саны/ Кол-во | Бағасы/ Цена | Сомасы/ Сумма | ТОО "Компания Медиус" | ТОО "Атлант компания" | ТОО "Medical Trade 14" | ТОО "Дельрус Казакстан" | ИП "GroMax" | ТОО "Sanmedica" | ТОО "Орда Мед Павлодар" |
|--------|--|---|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Адаптер для кабеля ЭКГ | Адаптер для кабеля ЭКГ с ортомонтажным разъемом к Milipled 6 к монитору Drager Infinity | штука | 2 | 130680 | 261360 | | | | | | | |
| 2 | Аккумуляторная батарея SB-671P для мониторов Nihon Kohden модель BSM-3763K | Батарея аккумуляторная X075 (SB-671P) для мониторов серии BSM-3000 и BSM-6000. Предназначена для автономной работы монитора пациента при отключении от источника переменного тока. Артикул: X075 | штука | 4 | 281880 | 1127520 | | | | | 280 000 | | |
| 3 | Датчик SpO2 взрослый | Датчик SpO2 взрослый к монитору Drager Infinity Delta - Micro O2+ пульсоксиметр NeScor | штука | 1 | 356400 | 356400 | | | | | 351 000 | | |
| 4 | Датчик потока неонатальный Drager (Дрегер) | Описание: Неонатальный датчик потока. Материал: полисульфон. Кол-во в упаковке: 5 шт. Измерение разности давлений: проверенная технология в экстренных ситуациях В стерилизуемом многоразовом датчике потока для отделения реанимации, используется проверенная технология измерения разности давлений. Батарейка, позволяющая использовать датчик в течение 30 дней. Кабель ЭКГ к монитору Drager Infinity на 3 отведения, ортомонтажный разъем IEC 1, 1м | упаковка | 4 | 287280 | 1149120 | | | | | 279 000 | | |
| 5 | Кабель ЭКГ к монитору Drager Infinity | Кабель ЭКГ к монитору Drager Infinity на 3 отведения, ортомонтажный разъем IEC 1, 1м | штука | 2 | 204120 | 408240 | | | | | | | |
| 6 | Датчик потока неонатальный с прямым адаптером ISO 15. Drager (Дрегер) | Неонатальный датчик потока с прямым адаптером ISO 15. Обработка: дезинфекция и стерилизация. Описание: Drager (Дрегер) Неонатальный датчик потока с прямым адаптером, ISO 15 для приборов Vavubox 8000/E Vita 4/E Vita 2 или E Vita NeoFlow. Дезинфекция и стерилизация. Материал: полисульфон. Максимальная длина кабеля: 1,5 м. Максимальная температура эксплуатации: В. Датчик SpO2 Massimo LNOP NeoP, одноразовый крепящийся, для недоношенных младенцев, 20 шт. Латекс отсутствует. | штука | 5 | 231120 | 1155600 | | | | | 228 000 | | |
| 7 | Датчики SpO2 на монитору «Drager» 20шт/уп | Датчики SpO2 на монитору «Drager» 20шт/уп | упаковка | 5 | 709560 | 3547800 | | | | | 650 000 | | |
| 8 | Датчики температурные на инкубаторы Mamі модель:CHS-11000 | многоразовые, дисковой тип, для новорожденных, длина 3,5м. Подходит для всех мониторов | штука | 15 | 75000 | 1125000 | | | | | 70 000 | | 75 000 |
| 9 | Кабель ЭКГ | Кабель ЭКГ к монитору Drager Infinity на 3 отведения, ортомонтажный разъем, IEC1, 1 м | штука | 2 | 175000 | 350000 | | | | | 165 000 | | |
| 10 | Контур дыхательный для взрослых | одноразовый дыхательный контур 1,8 м с большой маской для взрослых и головным фиксатором, контур совместимый с транспортным аппаратом ивал рNeuton | штука | 30 | 15000 | 450000 | | | | | | | |
| 11 | Контур дыхательный для новорожденных 1,2 м с одним проводом обогрева, влагосорбником, дополнительным шлангом дыхательным 0,2м, камерой увлажнителя, диаметр 10 | Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямыми и угловыми датчиками потока. С активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции и подачи оксида азота, внутренний диаметр шлангов не более 10мм, длина не менее 1,2м, шланг с целевой индикацией вдоха/выдоха, с автоматической камерой увлажнения - рабочий объем 350мл (эффректный объем 50-300мл), применима при давлении до 180см H2O и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе. | штука | 150 | 25000 | 3750000 | | | | | 24 700 | 24 936 | |

| № Лота | Атауы/ Наименование | Қысқаша сипаттама/ Краткая характеристика | Өлш.б./ Ед.изм. | Саны/ Кол-во | Бағасы/ Цена | Сомасы/ Сумма | ТОО "Компания Меддус" | ТОО "Атлант компани" | ТОО "Medical Trade 14" | ТОО "Дельрус Казахстан" | ИП "GroMax" | ТОО "Salmedica" | ТОО "Орда Мед Павлодар" |
|--------|---|---|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 12 | Контур дыхательный для взрослых 1,6 м с одной линией обогрева, влагоборником, дополнительным шлангом и самозаполняющейся камерой увлажнителя, диаметр 22 мм | Дыхательный контур реверсивный для взрослых для соединения пациента с ИВЛ и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Диаметр 22 мм, длина 1,6 м. Гобрированные шланги воздухопровода прозрачные, с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М/15F на пациента и 22F на аппарат и камеру увлажнителя, с обогревом, с разборным влагоборником, с камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&R и дополнительным шлангом 0,5 м. Линия обогрева шланга подключается к увлажнителю через специальный адаптер. 22E для замены воздушной заслонки. Увлажнитель, всасывающий. 22E для замены воздушной заслонки. Увлажнитель. | штука | 30 | 25000 | 750000 | | | | | 24 700 | 24 888 | |
| 13 | Мультипараметрический кабель | Мультипараметрический кабель MultiMed, 6 Rod ЭКГ, частота дыхания, SpO2, темп., 2,5м к монитору Drager Infinity | штука | 2 | 646920 | 1293840 | | | | | 390 000 | | |
| 14 | Нагревательный элемент для обогревателя медицинского детского СВW-1100 | ТЭН предназначен для поддержания необходимой температуры тела пациента. Мощность: 220V 950W. Артикул 29300626. Поставка и установка. Замена производится только специалистом, который прошел обучение у завода-производителя. Обязательное наличие сертификата обучения у производителя. | штука | 6 | 170820 | 1024920 | | | | | | | 170 820 |
| 15 | Маска респиратор FFP2 с клапаном, одноразовая | маска респиратор для защиты органов дыхания от прямой передачи инфекционных частиц, бактерий, аллергенов, передающихся воздушно-капельным путем, отфильтровывает не менее 94% загрязнений | штука | 300 | 280 | 84000 | | 245 | 52 | | | | |
| 16 | Стерильный гель для УЗИ | не вызывает аллергии и воспалительных реакций на коже, водорастворимый, в упаковке 15 штук по 15 грамм. | упаковка | 10 | 13900 | 139000 | | | | | | | |
| 17 | Шовный материал | Шовный материал «Шёлк» 75 см, с прямой режущей иглой KS 60 мм, толщина нити 20, применяется при постановке ЦВК. | штука | 100 | 1100 | 110000 | | | | | | | |
| 18 | Раствор промывочный | Объем 600 мл. Применяется для промывки для Анализатора газов яровик ABL 800 FLEX. | Флаккон | 20 | 117600 | 2352000 | | | | 117 600 | | | |
| 19 | Набор реактивов для исследования спинномозговой жидкости | набор реактивов предназначен для выявления цитоза, качественного и количественного определения общего белка и глобулинов в спинномозговой жидкости, при проведении клинико-диагностических исследований, рассчитан на Датчик для пульсоксиметрии RD SET NeoPt (в упаковке 20 штук) | штука | 1 | 55800 | 55800 | 54 532 | | 35 500 | | | | |
| 20 | Датчик для пульсоксиметрии RD SET NeoPt | Датчик для пульсоксиметрии RD SET NeoPt (в упаковке 20 штук) | упаковка | 2 | 350000 | 700000 | | | | | 290 000 | | |
| 21 | Датчик неонатальный одноразовый LNCP neoPT-L | Датчик неонатальный одноразовый LNCP neoPT-L (в упаковке 20 штук) | упаковка | 2 | 330000 | 660000 | | | 165 000 | | 280 000 | | |
| 22 | Датчик SpO2 одноразовый неонатальный LNCS NeoPt | Датчик SpO2 одноразовый неонатальный LNCS NeoPt (в упаковке 20 штук) | упаковка | 2 | 330000 | 660000 | | | | | 280 000 | | |
| 23 | Краска по Романовскому | Набор состоит из концентрированного раствора (1 л) | флаккон | 7 | 9300 | 9300 | 6400* | | | | | | |
| 24 | | | | | | 21 519 900 | | | | | | | |

и.о. директора
зам. глав. врача по лечебной работе
главная медсестра



Буратаева Г.Б.
Высоцкая И.В.
Кулинич В.Н.